

Prüfbericht Nr. **55024018** (18. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ LUC 809  
 Hersteller Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 3

**Auftraggeber** Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
 Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
 D-67098 Bad Dürkheim  
 QM-Nr.: 01 100 2301034

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad

Modell LUCCA  
 Typ LUC 809  
 Radgröße 8Jx19 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
B5	LUC 809 B5 / Z34 Ø70,0-63,4	5/108/63,4	45	750	2230	1/2018
B5	LUC 809 B5 / Z17 Ø70,0-65,1	5/108/65,1	45	750	2230	1/2018
AC2	LUC 809 AC2 / ohne Ring	5/110/65,1	33	700	2200	1/2018
B7	LUC 809 B7 / Z16 Ø70,0-57,1	5/112/57,1	40	790	2230	1/2018
B7	LUC 809 B7 / Z16 Ø70,0-57,1	5/112/57,1	45	790	2230	1/2018
B7	LUC 809 B7 / Z15 Ø70,0-66,6	5/112/66,6	40	790	2230	1/2018
B7	LUC 809 B7 / Z15 Ø70,0-66,6	5/112/66,6	45	790	2230	1/2018
B7	LUC 809 B7 / Z39 Ø70,0-66,7	5/112/66,7	45	790	2230	1/2018
B8	LUC 809 B8 / Z37 Ø70,0-56,1	5/114,3/56,1	45	740	2260	1/2018
B8	LUC 809 B8 / Z13 Ø70,0-60,1	5/114,3/60,1	40	740	2260	1/2018
B8	LUC 809 B8 / Z13 Ø70,0-60,1	5/114,3/60,1	45	740	2260	1/2018
B8	LUC 809 B8 / Z12 Ø70,0-64,1	5/114,3/64,1	40	740	2260	1/2018
B8	LUC 809 B8 / Z12 Ø70,0-64,1	5/114,3/64,1	45	740	2260	1/2018
B8	LUC 809 B8 / Z11 Ø70,0-66,1	5/114,3/66,1	40	740	2260	1/2018
B8	LUC 809 B8 / Z11 Ø70,0-66,1	5/114,3/66,1	45	740	2260	1/2018
B8	LUC 809 B8 / Z10 Ø70,0-67,1	5/114,3/67,1	40	740	2260	1/2018
B8	LUC 809 B8 / Z10 Ø70,0-67,1	5/114,3/67,1	45	740	2260	1/2018
G5	LUC 809 G5 / ohne Ring	5/115/70,2	45	740	2260	1/2018

### Kennzeichnung

KBA-Nummer 51892  
 Herstellerzeichen rial Germany  
 Radtyp und Ausführung LUC 809 (s.o.)  
 Radgröße 8Jx19 H2  
 Einpreßtiefe ET (s.o.)  
 Gießereikennzeichen UPP  
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

### Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

### Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Prüfbericht Nr. **55024018** (18. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ LUC 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 2 von 3

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Abroll-umfang (mm)	Ver-fahr-en	Datum	Ort
B5	5/108	45	750	2230	FE	3/2018	TZT Lambsheim
AC2	5/110/65,1	33	700	2200	FE	3/2018	TZT Lambsheim
B7	5/112	40	790	2230	FE	3/2018	TZT Lambsheim
B7	5/112	45	790	2230	FE	3/2018	TZT Lambsheim
B8	5/114,3/70,1	40	740	2260	FE	3/2018	TZT Lambsheim
B8	5/114,3/70,1	45	740	2260	FE	3/2018	TZT Lambsheim
G5	5/115/70,2	45	740	2260	FE	3/2018	TZT Lambsheim

ZnO=Zinkoxydpaste

FE=Farbeindringverfahren

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifengröße	Datum	Ort
B5	5/108	45	790	215/35R19	3/2018	TZT Lambsheim
G5	5/115/70,2	45	790	215/35R19	3/2018	TZT Lamnsheim

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifengröße	Ver-fahr-en	Datum	Ort
B5	5/108	45	790	285/55R19	FE	3/2018	TZT Lambsheim
G5	5/115/70,2	45	790	285/55R19	FE	3/2018	TZT Lambsheim

ZnO=Zinkoxydpaste

FE=Farbeindringverfahren

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung G5, ET45 betrug 11,62 kg.

Prüfbericht Nr. **55024018** (18. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ LUC 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 3 von 3

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in Technologiezentrum Typprüfstelle Lamsheim, ab März 2018 durchgeführt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

**Hinweis**

Bei Radausführungen ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858) gilt:

Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung der in den Anlagen genannten Rad-/Reifen-Kombinationen nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Anlagen**

Beschreibung		21.03.2018
	mit Änderung vom	03.07.2024
Radzeichnung	4742-05	26.09.2017
	mit Änderung vom	11.06.2024
Radzeichnung	4743-04	25.03.2017
	mit Änderung vom	11.06.2024
Radzeichnung	4744-07	21.09.2017
	mit Änderung vom	11.06.2024
Radzubehör	Rev08	19.09.2022
Verwendungen	Anlage 1 bis 18	

Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 3.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 3. Dezember 2024



Blauth

00438663.DOCX